



GoDEX ZX1200Xi+ / ZX1300Xi+ ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОРПУС И
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ
СЕНСОРНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
STANDALONE
РЕШЕНИЙ

УСТАНОВКА
РИББОНОВ IN И OUT



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

ZX1200Xi+ / ZX1300Xi+ ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	ZX1200Xi+	ZX1300Xi+
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термopечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	14 дюймов/сек (356 мм/сек)	10 дюймов/сек (254 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 104 мм	до 105.7мм
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. . 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3200 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 450 м ширина от 30 до 110 мм втулка : 1" (25.4 мм) намотка in/out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	256 МБ оперативной памяти, 256 МБ Flash памяти	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (B-Type), RS-232, Ethernet, 2 порта USB-хост на передней панели и 1 на задней панели	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной сенсорный ЖК дисплей и кнопки: включения/выключения питания, управления, калибровки	
ГАБАРИТЫ	465 x 312 x 269 мм (Д x В x Ш)	
ВЕС	13,6 кг	
ОПЦИИ	отделитель, отрезчик, внутренний смотчик, LPT, Wi-Fi + BT 5.0	