



RT700x / RT730x ПРИНТЕР ОФИСНОГО КЛАССА

| МОДЕЛЬ | RT700x | RT730x |
|-------------------|--|--|
| ТИП ПЕЧАТИ | прямая термopечать, термотрансферная печать | |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 203 dpi (8 точек/мм) | 300 dpi (12 точек/мм) |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | до 7 дюймов/сек (177 мм/сек) | до 5 дюймов/сек (127 мм/сек) |
| ШИРИНА ПЕЧАТИ | до 4.25" (108 мм) | до 4.16" (105.7 мм) |
| ДЛИНА ПЕЧАТИ | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 68" (1727 мм) | Мин. 0.16" (4 мм), Макс. 30" (762 мм) |
| РИББОН | Wax, wax/resin, resin длина до 300 м ширина от 30 до 110 мм втулка 1" (25.4 мм) намотка out | |
| ПРОЦЕССОР | 32-битный RISC-процессор | |
| ПАМЯТЬ | 16 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 МБ доступно пользователю) | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | USB 2.0, RS-232 (DB-9), Ethernet, USB-хост (A-Type) | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | Два двухцветных светодиодных индикатора, кнопка калибровки, кнопка управления, кнопка включения/выключения питания | |
| ГАБАРИТЫ | 280 x 186 x 210 мм (Д x В x Ш) | |
| ВЕС | 2,4 кг | |
| ОПЦИИ | внешний держатель, отделитель, отрезчик | |

GoDEX RT700x / RT730x ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА



TWIN-SENSOR
для широкого
спектра этикеток

ЛЕГКАЯ ЗАГРУЗКА
ПЛАВНАЯ ПОДАЧА
МАТЕРИАЛА

КОРПУС ИЗ
УДАРОПРОЧНОГО
ПЛАСТИКА

РАБОТАЕТ С ВСЯМИ
ЛЮБЫХ ВЕРСИЙ



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом