



Concorde II

☸ Особенности

- ✓ Простота работы и обслуживания
- ✓ Сменные передние панели различных цветов
- ✓ Безвентиляторный дизайн системы
- ✓ Защита кабелей
- ✓ Устойчивая подставка



ГОСТ-R



Цвета: 

CONCORDE II

CedarView D2550

Bay Trail J1900

СИСТЕМА	Процессор	Intel® Atom™ Processor D2550 Dual Core (1M Cache, 1.86 ГГц)	Intel® Celeron® Processor J1900 Quad Core (2M Cache, up to 1.99 ГГц)
	Чипсет	Intel NM10	-
	Видео	Intel® HD Graphics	
	Память	SO-DIMM DDR3 2ГБ, макс. 4ГБ (1 слот)	SO-DIMM DDR3 2ГБ, макс. 8ГБ (1 слот)
	Жесткий диск	SATA HDD/SSD	
ДИСПЛЕЙ	Тип дисплея	TFT ЖК дисплей со светодиодной подсветкой LED Backlight LCD (яркость 300 cd/m2)	
	Диагональ	15"	
	Соотношение сторон	4:3	
	Разрешение	1024x768 / 60Гц	
	Контрастность	1000:1	
	Время отклика	5(мс)	
	Сенсорная панель	5-ти пиновая Резистивная Сенсорная Панель	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB	Сзади: 4 порта, Сбоку: 2 порта (USB 2.0)	Сзади: 4 порта (USB 3.0 x4), Сбоку: 2 порта (USB 2.0)
	Последовательный	4 x COM(RS-232, D-Sub 9)	
	LPT	1 x Параллельный порт	
	LAN	Realtek RTL8111E-VL	Realtek RTL8111G-CG
	Аудио	2 y 1, MIC in/LINE out	
	VGA	1 x D-SUB	
	Денежный ящик	1 x RJ11 порт (Опция)	
	Слот расширения	PCI	miniPCI-e
ОПЦИИ	Второй дисплей	10.4" второй ЖК дисплей (1024x768) Табло покупателя VFD (20 x 2 строк)	
	MSR	MSR (ISO 7811 1&2&3 track)	
	ОС	Windows XP, Windows 7, 8, POSReady 2009, POS Ready 7, Windows Embedded	Windows 7, 8, POS Ready 7, Windows Embedded
Условия эксплуатации и стандарты	Цвет	Синий, Оранжевый, Красный, Черный, Зеленый	
	Питание	100V AC ~ 240V AC, DC12V-5A адаптор (60 ватт)	
	Температура	Рабочая : 0 ~ 40°C, Хранение : -20 ~ 60°C	
	Влажность	Рабочая: 20 ~ 90% , Хранение: 5 ~ 90%	
	Гарантия	2 года	
	Стандарты	CE, FCC, KC, CCC, RoHS	



MSR (Считыватель Магнитных Карт)



10.4" 2^я ЖК дисплей



Табло покупателя (VFD)



Легкий доступ к системному блоку