

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сканера штрихкода АТОЛ SB2108 Plus

Процессор	32Bit
Форм-фактор	Ручной
Индикаторы считывания	LED подсветка, звуковая индикация
Разрешение	640 (горизонтально) x 480 (вертикально)
Угол сканирования	45° (горизонтально); 32° (вертикально)
Скорость сканирования	350 мм/сек
Глубина сканирования	5 mil (Code 39) 20~150 мм 13 mil (EAN) 30~300 мм 15 mil (Code 39) 1~210 мм PDF417 (15 mil) 0~280 мм Datamatrix (10 mil) 50~250 мм
Минимальная контрастность	20%
Штрих-коды	Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Питание	DC+5V±5%
Потребляемая мощность	100mA (рабочее); 230mA (сканирование)
Интерфейсы	USB (HID, COM)
Подсветка	Белый светодиод 630+10nm
Рабочая температура	- 20 °C ~50°C
Температура хранения	-40 °C ~70°C
Влажность	5% - 95% (без конденсата)
Освещенность	Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения
Ударопрочность	Многократные падения с 1.5 м
IP	IP42
Размеры, мм	83 × 67 × 175
Вес, гр	128g (без кабеля)
Цвет	серый
Комплектация	Сканер, кабель USB, краткое руководство