

ПРОВОДНЫЕ РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДА

iDATA J20 HD/SR



Сверхзащищенный проводной ручной сканер штрих-кода промышленного класса



Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 3-х метров



Мощный сканер с искусственным интеллектом



Степень защиты корпуса IP68 для бесперебойной работы в самых суровых условиях



Надежный курок протестированный на 5 млн. нажатий



Высочайшая эффективность при считывании штрих-кодов DPM



Сканирующий модуль высокого разрешения 1280x1024 px



Сканирование 100 000 ШК от аккумулятора



Лазерный высококонтрастный прицел

Технические характеристики

Сканирующий модуль	1280x1024 px, глобальный затвор
Частота кадров	60 FPS
Устойчивость к движению ШК	4 м/с
Углы обзора	43.4° (по горизонтали), 33° (по горизонтали), 54° (по диагонали)
Углы сканирования	Боковой наклон ±60° / По вертикали ±60° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	3 mil
Минимальный контраст кода	≥ 10%
Поддерживаемые 1D коды	Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™ Omnidirectional, Stacked Omnidirectional, Expanded Stacked, Stacked
Поддерживаемые 2D коды	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR и др.
Интерфейсы подключения	База: USB-HID (клавиатура) / USB-CDC (USB-COM) / RS232 (опционально).
Индикации	LED-индикация, звуковой сигнал, вибросигнал
Подсветка	Мультиспектральная. Основная: 2 белых светодиода (ближнего и дальнего действия) Периферийная подсветка: красная, синяя (автоподбор)
Прицел	Лазерный крестообразный
Напряжение питания	База: 5В, 2А Аккумулятор: 3.6В (номинальное), 4.2В (напряжение зарядки)
Рабочий ток	250 мА
Рабочая температура	-20°C~50°C
Температура хранения	-40°C~70°C
Влажность	5%~95% (без конденсата)
Устойчивость к падениям	Многokратное падение на бетонный пол с высоты 3 м
Материалы корпуса	PC + GF + TPU (Поликарбонат + Стекловолокно + Термопластичный полиуретан)
Степень защищенности	IP68
Вес	Сканер – 363.5 г



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

iData

Аксессуары для моделей iData J20 HD/SR

Зарядка на 4 АКБ



Подставка настольная



Кабель RS232



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

iData