

Технические характеристики 4- х дюймовой серии TH

Модель	TH240	TH340	TH240T	TH340T
Разрешение	8 тчк/мм (203 DPI)	12 тчк/мм (300 DPI)	8 тчк/мм (203 DPI)	12 тчк/мм (300 DPI)
Способ печати	Термоперенос и прямая термопечать			
Макс . скорость печати	203 мм (8") / сек	152 мм (6") / сек	203 мм (8") / сек	152 мм (6") / сек
Макс . ширина печати	108 мм (4.25")	105.7 мм (4.16")	108 мм (4.25")	105.7 мм (4.16")
Макс . длина печати	25,400 мм (1,000")	11,430 мм (450")	25,400 мм (1,000")	11,430 мм (450")
Корпус	Створка с двойными стенками из пластика			
Физические размеры	223 мм (Ш) x 186 мм (В) x 286 мм (Г) 8.78" (Ш) x 7.32" (В) x 11.26" (Г)			
Вес	2.8 кг (6.17 фунт)			
Размер рулона этикеток	127 мм (5") НД			
Красящая лента	- Длина 300 м, макс. НД 67 мм, 1" сердечник (с чернильным покрытием снаружи) - Длина 110 м, макс. НД 40 мм, 0.5" сердечник (с чернильным покрытием снаружи)			
Ширина красящей ленты	40 мм - 110 мм (1.6" - 4.3")			
Процессор	32-бит RISC CPU			
Память	128 Мб флэш-памяти 128 Мб SDRAM - Устройство чтения карт памяти microSD для расширения флэш-памяти, макс. 512 ГБ, только FAT32 и exFAT			
Интерфейс	- USB 2.0 - RS-232 - USB-хост - Внутренняя сеть Ethernet, 10/100 Мбит/с - Комбинированный модуль 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi с Bluetooth 5.0 (дилерская опция) - Bluetooth 5.0 (дилерская опция) - MFi Bluetooth 5.0 (заводская опция)			
Электропитание	Внешний универсальный импульсный блок питания - Вход: 100-240 В пер.т., 2.0 А, 50-60 Гц - Выход: 24 В пост.т., 3.75 А, 90 Вт			
Переключатель управления, кнопка, LED/LCD	1 выключатель питания 1 кнопка управления подачей 1 кнопка паузы 1 кнопка повторной печати 1 индикатор состояния 4 интуитивно понятных пиктографических индикатора 1 выключатель питания 1 кнопка управления подачей 1 кнопка паузы 1 кнопка повторной печати - Цветной сенсорный дисплей 3.5", 480 x 320 пикселей			
Датчики	- Передающий датчик зазора - Отражающий датчик черной метки (с регулировкой положения) - Датчик конца красящей ленты - Датчик открытия головки			
Часы реального времени	Стандартно			
Встроенный шрифт	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов - Механизм отображения Image® шрифтов True Type с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed - Юникодный шрифт True Type ARIALUNI.TTF			
Штрих – код	- Одномерный штрих-код Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128 subsets A.B.C, Codabar, чередующиеся 2 из 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Код 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS - Двухмерный штрих-код TLC39, CODABLOCK F режим, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS штрих-код)			
Вращение шрифтов и штрих – кодов	0, 90, 180, 270 градусов			
Язык управления принтерами	TSPL-EZD (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Тип носителя	Непрерывный, с высечками, черная метка, фальцованный, с надрезами (наружная намотка)			
Ширина носителя	15 мм - 120 мм (0.59" - 4.72") (10 мм с адаптером)			
Толщина носителя	0.06 мм - 0.19 мм (2.36 дюймов - 7.48 дюймов)			
Диаметр сердечника носителя	25.4 мм - 38.1 мм (1" - 1.5")			
Длина этикетки	5 мм - 25,400 мм (0.20" - 1,000")	5 мм - 11,430 мм (0.20" - 450")	5 мм - 25,400 мм (0.20" - 1,000")	5 мм - 11,430 мм (0.20" - 450")
Условия окружающей среды	- Эксплуатация: От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F), 25% - 85% не конденсирующий - Хранение: От -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F), 10% - 90% не конденсирующий			
Правила техники безопасности	CB, FCC класс B, IC, CTUVUS, NOM, CE класс B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.0			
Забота об окружающей среде	Соответствует требованиям RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Дополнительные принадлежности	- Краткое руководство по началу работы - Кабель USB-порта - Шнур питания - Внешний универсальный импульсный блок питания 1" шпindel красящей ленты x 2 для 300 мм рулона красящей ленты 1" бумажный сердечник красящей ленты - Переходник для носителя для ширины носителя 120 мм			
Ограниченная гарантия	- Принтер: 2 года - Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше - Валик: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше			
Заводская опция	MFi Bluetooth 5.0			
Дилерская опция	- Модуль отслаивания - Гильотинный резак (полный и частичный рез) - Резак этикеток с инструкцией по уходу (полный рез) - Комбинированный модуль 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi с Bluetooth 5.0 - Модуль Bluetooth 5.0			
Пользовательская опция	- Внешнее крепление рулона этикеток - Блок клавиатуры KP-200 Plus - Переходник для узких носителей 10 мм			



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 0069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2023 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20231128



www.tscprinters.com