

# UR206

## Спецификация риббона

# WAX

## Термотрансферная лента

UR206 - восковая термотрансферная лента класса ECO создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Характеристики риббона	
Тип красящего слоя	WAX (воск)
Толщина риббона	7.5±0.2µm
Тип основы	Полиэстер (4.5±0.2µm)
Цвет	Черный
Насыщенность	Более чем 1.9 (MACBETH)
Скорость печати	До 11"/сек (275 мм/сек)
Температура плавления	68-70°C
Энергия при печати	11 мД/мм <sup>2</sup>

Переносимость на материалы

Совместимость для различных типов материалов

Насыщенность изображения

Стойкость к истиранию

Стойкость к температурным воздействиям

Стойкость к растворителям

## Характеристики изображения (при печати)

Насыщенность изображения	Более чем 1.9 (MACBETH)
Штрихкод	Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)
Рекомендованные типы материалов	Бумага с покрытием, глянцевая бумага
Стойкость к истиранию	Более чем 80% (MACBETH) * 1
Стойкость к солнечным лучам	Более чем 70% (MACBETH) * 2
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%
Условия хранения	Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

\*1 Тест на истирание  
\*2 UV тест

Давление:  $1.96 \times 10^4$  Па, количество циклов: 100 циклов, рифленая бумага  
720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения