

POS-терминал Posiflex PS-3616-G2

Моноблок с широкоформатным сенсорным экраном от компании **Posiflex** — известного производителя POS-оборудования.

Мощный и надежный инструмент, который оптимизирует процессы и упрощает работу персонала.

Преимущества:

- Продуманный и эффективный для работы дизайн.
- Безвентиляторная технология для максимально тихой и комфортной работы.
- Профессиональная техническая поддержка и гарантийное обслуживание в течение двух лет.
- Возможность апгрейда накопителя.



POS-терминал Posiflex PS-3616-G2



Высокая мощность

Процессор Intel Celeron J6412 и 4 ГБ оперативной памяти с возможностью увеличения до 16 ГБ обеспечивают быструю и стабильную работу требовательных POS-приложений.



Надежность

Защита передней панели по стандарту IP65 позволяет не бояться пыли и высокой влажности. А значит, терминал можно будет использовать практически в любых условиях.



Продуманный дизайн

Безрамочный сенсорный экран с высоким разрешением и качественной матрицей, на котором комфортно работать даже при ярком свете. Подставка с регулировкой наклона под себя обеспечивает максимальную гибкость в ограниченном рабочем пространстве.



Удобное подключение

Множество интерфейсных портов в верхней части позволяют подключить все необходимое оборудование и интегрировать терминал в торгово-кассовую систему.

Компания АТОЛ является официальным представителем Posiflex в Российской Федерации.

Технические характеристики

Процессор	Intel Elkhart Lake Celeron J6412, до 2,6 ГГц, 1,5 Мб кэш
Накопитель данных	SSD 128 ГБ (тип M.2)
Оперативная память	4 ГБ DDR3L, расширяется до 16 ГБ, 1 слот SO-DIMM
Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты ввода-вывода	5 × USB (2 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0); 4 × COM (3 × RS-232 + 1 × RJ-50); 1 × VGA; 1 × CR; 1 × PS/2
Поддержка ОС	Windows 10 IoT
Тип экрана	Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач; класс защиты передней панели/экрана — IP65
Диагональ и разрешение	15,6", 1366 × 768 пикселей
Цвет	Черный
Габариты, мм (Ш × В × Г)	372 × 252,7 × 291,4
Вес, кг	4,7
Адаптер питания	12 V, 60 W
Условия эксплуатации	От 0 °С до 50 °С, относительная влажность воздуха — 20–90%
Условия хранения	От -20 °С до 70 °С, относительная влажность воздуха — 10–90%
Опционально	Ридер магнитных карт SA-105Z, 1-2-3-дорожки; Powered USB Port (24 V × 1 + 12 V × 3)



Ф. И. О.:

Должность:

Адрес:

Телефон:

Компания:

Email:

www:

АТОЛ