

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сканера АТОЛ SB2109 ВТ

Модель	АТОЛ SB2109 ВТ
Процессор	32 Bit
Форм-фактор	Ручной, беспроводной
Индикаторы считывания	LED подсветка, звуковая индикация
Разрешение	640 (горизонтально) x 480 (вертикально)
Угол сканирования	45° (горизонтально); 30° (вертикально)
Скорость сканирования	250 мм/сек
Глубина сканирования	5 mil (Code 39) 90~120 мм 13 mil (EAN) 30~350 мм 20 mil (Code 39) 30~450 мм PDF417 (10 mil) 50~225 мм Datamatrix (10 mil) 52~240 мм
Штрих-коды	Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Питание	DC+5V±5%
Потребляемая мощность	60 мА (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование)
Интерфейсы	USB (HID, COM)
Подсветка	Светодиод 630+10 нм
Рабочая температура	- 20 °С ~60°С
Температура хранения	-30 °С ~70°С
Влажность	5% - 95% (без конденсата)
Освещенность	Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения
Ударопрочность	Многократные падения с 1.5 м
IP	IP54
Размеры, мм	170 × 100 × 75
Вес, гр	150 (без кабеля и кредла)
Цвет	черный
Комплектация	Сканер, кабель USB, блок питания, кредл, краткое руководство