# **NOTA**

Терминал сбора данных

ATO/\
Smart T20

Защищенный бесклавиатурный ТСД для учета товаров и работы с маркировкой.



## Ключевые преимущества модели:

- ОП. Мгновенный отклик приложений благодаря мощному восьмиядерному процессору МТ6769 и 6 ГБ ОЗУ. Операционная система на базе AOSP 13 обеспечивает быструю интеграцию с корпоративным ПО и безопасность данных
- <sup>02.</sup> **Компактный и эргономичный:** терминал удобно держать в руке всю смену

- оз. Защищен от влаги и пыли по стандарту IP67, выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол
- <sup>04.</sup> Долгая работа без подзарядки за счет емкого аккумулятора на 5200 мАч. Терминал поддерживает «горячую» замену батареи без необходимости перезагрузки и риска потери данных

## Сферы применения:



Ритейл



Производства



Склады



HoReCa



Аптеки и мед. учреждения



Курьерские



Сервис и ремонт



# Терминал сбора данных ATO/\ Smart T20



### Камера с высоким разрешением 20 Мп

Для фотографирования товаров, упаковки, документов, фиксации повреждений или других дефектов.



### Большой сенсорный экран

Экран с разрешением 720 × 1440 и диагональю 5,5°. Изображение яркое и легко считывается под ярким освещением. Можно работать в перчатках

# Технические характеристики:

Операционная система	ATOL OS (на базе AOSP 13)
Процессор	МТ6769, восемь ядер, 2,0 ГГц
Память	6 ГБ/64 ГБ
Экран	5,5", IPS, разрешение 1440 × 720, сенсорный, емкостный
Аккумулятор	5200 мАч, 3,8 В, «горячая» замена АКБ
Сканирующий модуль	2D, N6602-W2
Защита	IP67
Интерфейсы	1 × USB Туре-С (поддержка USB 2.0, ОТG, быстрая зарядка)
Камера	Основная— 20 Мп, автофокус, вспышка, стабилизация, макросъемка; фронтальная— 5 Мп
Температура эксплуатации	-20+55 °C
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты до 1,5 метра на бетонный пол
Вес, г	290
Дополнительно	Датчики: акселерометр, освещенности, приближения

