

POSCENTER SG-105-BD



POScenter SG-105-BD — это профессиональный 2D беспроводной сканер штрихкодов, объединяющий в себе стильный дизайн, исключительную надежность и передовые технологии считывания.

Благодаря гибриднему подключению 2.4G и Bluetooth 5.0, мощному аккумулятору 2200 мАч и возможности автономной работы с памятью данных, эта модель станет идеальным решением для розничной торговли, складского учета и инвентаризации.

Усиленная конструкция с защитой от падений гарантирует долгий срок службы даже в самых интенсивных условиях эксплуатации.



Двойной беспроводной режим
(2.4G + Bluetooth 5.0)



Надежность и защита от падений
с высоты 1.5 метра без потери
работоспособности



Режим офлайн-хранения данных
и инвентаризации



Встроенный литий-ионный
аккумулятор 2200 мАч обеспечивает
до 7 часов непрерывного сканирования
(или 25 000 сканирований)

Технические характеристики

Сканирующий модуль	640 x 480
Частота кадров (скорость сканирования)	60 кадр./сек.
Углы обзора	44°*28°
Допустимые углы отклонений	Поворот 360°, наклон ±65°, отклонение ±65°
Минимальное разрешение кода	4 MIL
Минимальный контраст кода	≥20%
Поддерживаемые 1D коды	Codabar, Code39, Code32 (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, GS1-128, Matrix 2 of 5, Code11, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar (Omnidirectional/Limited/Expanded), China Post, Korea Post.
Поддерживаемые 2D коды	QR Code, Data Matrix, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, MaxiCode, Aztec, HANXIN.
Поддерживаемые ОС хост-устройств	Windows, Android, Linux
Интерфейс связи	USB-HID, USB-COM. Bluetooth: HID, режим BLE.
Способы беспроводного подключения	2.4G, Bluetooth (расстояние 100 м.)
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Индикации	Световая
Подсветка	Белая
Прицел	Зеленый
Напряжение питания	DC 5В ±5%
Номинальный ток	210 мА
Потребляемый ток	210 мА
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Температура хранения	От -40°C до +70°C
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Защищенность	IP52
Ударопрочность	Выдерживает падения с 1,5 м
Размеры	174 x 66 x 82 мм



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ  **POS**
CENTER