



SYMBOL DS7708



SEE MORE. DO MORE.

Простота развертывания, высокая производительность и безошибочное сканирование на кассе

DS7708 предлагает набор функций для сканирования на кассе, позволяющий этому устройству занимать лидирующее положение в своем классе по показателям производительности, простоты развертывания и общей стоимости владения. Сканер DS7708 обеспечит считывание любых штрихкодов на кассовых терминалах. Скорость сканирования линейных или двухмерных штрихкодов на бумажных или электронных носителях зависит только от скорости, с которой ваши кассиры могут пронести товары мимо окна сканирования. Компактный дизайн позволяет с легкостью установить DS7708 даже в кассовых зонах с очень ограниченным пространством. Кроме того, исключительная прочность минимизирует затраты и исключивает время безотказной работы, срок службы устройства, а также окупаемость ваших инвестиций.



Сканирование практически любых штрихкодов в любом состоянии и с любого носителя

Считывание линейных и двухмерных штрихкодов, отображаемых на экранах мобильных устройств или напечатанных на бумажных этикетках, неизменно выполняется с первого раза, даже если штрихкоды повреждены, загрязнены или плохо распечатаны.

Технология интеллектуального имидж-сканирования PRZM для производительности сканирования нового поколения

Двухмерное имидж-сканирование выходит на новый уровень: повышенная производительность и скорость декодирования заметно улучшают удобство использования и производительность труда операторов, а также увеличивают пропускную способность, при этом сокращая время ожидания покупателей в очереди.

Скорость сканирования следующего поколения: до 2,5 м (100 дюймов) в секунду

Пользователи получают возможность считывать штрихкоды с той скоростью, с которой они могут пронести товары мимо окна сканирования.

Самое большое поле обзора и всенаправленное сканирование для безошибочного и простого сканирования

Поле обзора этого сканера на 50% больше по сравнению с конкурирующими двухмерными имидж-сканерами. Такие размеры позволяют легко считывать штрихкоды, независимо от их расположения на товаре. Сканирование становится по-настоящему простым действием, когда кассирам не требуется тщательно выбирать положение товара для считывания штрихкода.

Исключительная долговечность

Благодаря нескольким характерным особенностям DS7708 является самым прочным устройством в своем классе. Окно сканирования утоплено в корпус для защиты от царапин и сколов, которые могут снизить производительность сканирования и сократить срок службы устройства. Кроме того, электронные компоненты размещены в верхней части устройства DS7708 для предотвращения повреждений и обеспечения безотказной работы в случае попадания жидкости на сканер.

Незаметная подсветка

Светодиодные индикаторы расположены в углублении за окном сканирования, где они едва видны и не помешают покупателям или кассирам.

Встроенная система EAS Checkpoint

Сканирование штрихкодов и деактивация меток EAS выполняются одним движением, повышая производительность труда кассиров и улучшая

качество обслуживания. Покупатели больше не рискуют попасть в неловкое положение и случайно вызвать срабатывание сигнализации при выходе за пределы магазина с активной меткой EAS на товаре.

Питание через один USB-порт

При подключении через USB-порт не требуется дополнительный источник питания, что позволяет снизить расходы на установку и управление аксессуарами.

Простая установка ручного сканера

Если вашим кассирам требуется ручной сканер для возможности отсканировать габаритные товары, не доставая их из тележки покупателя, вы с легкостью можете его установить. Просто подключите одну из многочисленных моделей дополнительных сканеров через стандартный USB-порт и сразу же начинайте использовать новое устройство.

Поддержка захвата изображений расширяет функциональность и обеспечивает дополнительные преимущества

DS7708 предлагает дополнительные функции считывания данных для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов. Например, ваши сотрудники могут мгновенно сделать снимок чека, водительского удостоверения или удостоверения личности в соответствии с требованиями к хранению или отраслевыми нормативами, не снижая производительность труда кассиров и пропускную способность кассы.

Удобство встроенных функций

Интеллектуальные кабели с автоматическим распознаванием главного устройства определяют тип подключаемого интерфейса, что устраняет необходимость сканировать многочисленные конфигурации штрихкодов. Поддержка раскладок более 90 международных клавиатур позволяет с легкостью настраивать сканер для работы в любой точке мира.

Повышайте объемы продаж и улучшайте качество обслуживания клиентов благодаря невероятно быстрой работе кассовых терминалов с DS7708.

Для получения дополнительной информации перейдите по адресу www.zebra.com/ds7708 или свяжитесь с нами с помощью контактной информации, размещенной по адресу www.zebra.com/contactus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для ознакомления с полным списком технических характеристик, включая нормативную информацию и диапазоны декодирования, перейдите по адресу www.zebra.com/ds7708

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Размеры	Только сканер: 5,63 дюйма (В) x 5,86 дюйма (Ш) x 3,81 дюйма (Г) 14,3 см (В) x 14,9 см (Ш) x 9,7 см (Г) Сканер с настольным монтажным комплектом: 6,06 дюйма (В) x 5,93 дюйма (Ш) x 3,85 дюйма (Г) 15,4 см (В) x 15,1 см (Ш) x 9,8 см (Г)	Рабочая температура	От 0 до 40°C (от 32 до 104°F)
Вес	500 г /17,6 унции	Температура хранения	От -40 до 70°C (от -40 до 158°F)
Напряжение и ток	Без дополнительного сканера: Режим ожидания: 5 В пост. тока +/-10% при 125 мА (среднее значение) Режим работы: 5 В пост. тока +/-10% при 480 мА (среднее значение) С дополнительным сканером: Режим ожидания: 12 В пост. тока +/-10% при 100 мА (среднее значение) Режим работы: 12 В пост. тока +/-10% при 400 мА (среднее значение)	Влажность	От 5 до 85% относительной влажности без конденсации
Цвет	Полуночный черный	Герметичность	IP52
Поддерживаемые интерфейсы главного устройства	USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485	Электростатический разряд	ESD по стандарту EN61000-4-2; воздушный прямой: +/-25 кВ; не прямой: +/-8 кВ (без дополнительного сканера)
Поддержка клавиатур	Поддержка более 90 международных клавиатур	Допустимые условия освещенности	От полного отсутствия освещения (0 лк/0 фут-кандел) до 41,80 лк/450 фут-кандел в условиях искусственного освещения и 929 лк/10 000 фут-кандел в условиях прямого солнечного света
Интерфейс дополнительного сканера	USB	ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ СИМВОЛИК	
Электронное отслеживание товаров (EAS)	Совместимость с системами деактивации EAS Checkpoint	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды <i>Полный список символов см. в справочном руководстве изделия.</i>	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА	
Скорость считывания	До 254 см/с (100 дюймов/с)	Code 39 — 3 мил, UPC — 7,8 мил, PDF417 — 4 мил, Datamatrix — 7,5 мил, QR Code — 7,5 мил	
Источник света	Два темно-красных светодиодных индикатора (660 Нм)	ДИАПАЗОНЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ (ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)	
Поле обзора имидж-сканера	48,0° x 36,7° (считывание штрихкодов) 48,0° x 33,7° (захват изображений)	Code 39 — 5 мил:	0–18,3 см (0–7,2 дюйма)
Датчик изображения	1280 x 960 (считывание штрихкодов) 1280 x 880 (захват изображений)	UPC/EAN — 10 мил (80%):	0–25,4 см (0–10,0 дюйма)
Минимальная контрастность печати	Минимальная разница отражения — 25%	UPC/EAN — 13 мил (100%):	0–26,1 см (0–10,3 дюйма)
Поворот/наклон/отклонение (по оси)	360°, ±70°, ±70° (обычный)	PDF417 — 5 мил:	0–8,9 см (0–3,5 дюйма)
		Datamatrix — 10 мил:	0–12,7 см (0–5,0 дюйма)
		QR Code — 10 мил:	0–12,4 см (0–4,9 дюйма)
		ГАРАНТИЯ	
		Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в сканере DS7708 дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 3 лет с момента отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании Zebra можно ознакомиться по адресу www.zebra.com/warranty	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ	
		Программа «Service from the Start» с упреждающей заменой	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Оптимизируйте и сокращайте расходы на повседневное управление с помощью наших бесплатных инструментов. Утилита 123Scan² и служба управления сканерами (SMS) позволяют сократить время и затраты на управление благодаря первичной автоматической конфигурации и обеспечивают возможность удаленного управления сканерами DS7708.

123Scan² (www.zebra.com/123Scan) — программирование параметров сканера, обновление микропрограммы, предоставление отсканированных данных штрихкодов и печать отчетов.

Служба управления сканерами (SMS) (www.zebra.com/sms) — удаленное управление сканерами Motorola и формирование запросов на получение информации об активах.

Комплект разработчика Scanner SDK (www.zebra.com/windowsSDK) — разработка полнофункциональных приложений для сканера, в том числе документации, драйверов, инструментов тестирования, а также образцов исходного кода.



Главный офис компании
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Отделение в Азиатско-Тихоокеанском регионе
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Отделение в регионе EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Отделение в Латинской Америке
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Другие местоположения. США: Калифорния, Джорджия, Иллинойс, Род-Айленд, Техас, Висконсин. Европа: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция, Турция, Великобритания. Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам. Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Флорида (латиноамериканское отделение в США), Мексика. Африка/Ближний Восток: Дубай, Южная Африка