

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сканера 2D штрихкода АТОЛ Impulse 12 ВТ

Скорость сканирования	250 скан/мин
Разрешение	640x480; 0,3 МП
Дальность сканирования	До 28 см
Минимальная контрастность ШК	10%
Плотность сканирования	3 mil
Класс защиты	IP52
Объём встроенной памяти	0,35 МВ
Интерфейсы	USB, Bluetooth (HID, COM)
Напряжение	DC+5V±5%
Ток	100 мА (рабочий режим); 300 мА (сканирование)
Размеры, вес	170 x 100 x 75; 150 гр.
Рабочая температура	0°C ~50°C
Ёмкость аккумулятора	2 500 mAh
Радиус действия сигнала Bluetooth	30 метров
Считываемые штрихкоды	Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Simple Datamatrix, Inverted Datamatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN