

НЕЙЛОН белый



Термотрансферная печать



Роторная печать



Флексо печать



Горячее тиснение

арт. NT637

Особенности:

Лента стандартного качества с различной тканевой структурой

Нейлоновая белая лента, предназначенная для большинства видов печати, включая термо-трансферную.

Сертификат Oeko Tex - Class III

Плотность: 57 гр/кв.м

Максимальная t стойкость: 60 гр

Толщина: 0,118 мм

арт. NT462

Особенности:

Лента стандартного качества с различной тканевой структурой

Нейлоновая белая лента, предназначенная для большинства видов печати, включая термо-трансферную.

Сертификат Oeko Tex - Class III

Плотность: 61 гр/кв.м

Максимальная t стойкость: 40 гр

Толщина: 0,12 мм



арт. NT635

Особенности:

Лента стандартного качества с различной тканевой структурой

Нейлоновая белая лента, предназначенная для большинства видов печати, включая термо-трансферную.

Сертификат Oeko Tex - Class III

Плотность: 63 гр/кв.м

Максимальная t стойкость: 80 гр

Толщина: 0,122 мм

арт. NT307

Особенности:

Не заявлен производителем как подходящий для ТТ-печати

Нейлоновая белая лента, предназначенная для нескольких видов печати. Очень хороша для роторной и флексо-печати - не электризуется, не "сыпется". Для термо-трансферной печати рекомендуем предварительное тестирование.

Плотность: 60 гр/кв.м

Максимальная t стойкость: 60 гр

Толщина: 0,11 мм