Двухрулонный смотчик BSmart BS-R35

- Перемотка с рулона на рулон
- Автоматический подсчёт этикеток / метража
- Автоматическое звуковое и световое уведомление
- Фотоэлектрический запуск с подсчётом

Модель	**BS-R35**
Скорость перемотки	1–28 дюйм/с (25–711 мм/с)
Макс. ширина рулона	350 мм
Макс. внешний диаметр рулона	450 мм
Диаметр втулки	1 дюйм (24–26 мм) / 1,5 дюйма (38–40 мм) / 3 дюйма (76–78 мм)
Способы перемотки	Автосинхронная перемотка, перемотка с регулируемой скоростью, остановка по достижении заданного количества этикеток или метража
Регулировка скорости	Плавная
Электропитание	Вход: 100–240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока
Размеры (Д×Ш×В)	785 × 475 × 545 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	910 × 540 × 650 мм
Масса без упаковки	39,5 кг
Масса в упаковке	46 кг
Условия окружающей среды	Температура 0–45°C, относительная влажность 25%–85%
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.