

Модель	GA-2408T	GA-3406T	GA-2408T	GA-3406T
Серия	Стандарт	Стандарт	Премиум	Премиум
Разрешение	8 точек/мм(203 dpi)	12 точек/мм (300 dpi)	8 точек/мм (203 dpi)	12 точек/мм (300 dpi)
Способ печати	Термотрансферный и Прямая термопечать			
Макс. скорость печати	203 мм/с	152 мм/с	203 мм/с	152 мм/с
Макс. ширина печати	104 мм	108.4 мм	104 мм	108.4 мм
Макс. длина печати	25,400 мм	11,430 мм	25,400 мм	11,430 мм
Процессор	400 МГц, 32-разрядный, ARM9			
Память RAM	128 Мб SDRAM			
Память ROM	128 Мб			
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> •USB 2.0 High Speed 480 Мб/с •USB Host 2.0, для сканеров и клавиатуры •RS-232 •Модуль Ethernet 10/100 Мб/с •Модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) •Модуль WiFi (заводская опция) 			
Часы реального времени	Стандартная комплектация			
Звонок	Стандартная комплектация			
Опции от поставщика	<ul style="list-style-type: none"> •Нож гильотинного типа (полной или частичной отрезки) •Гильотинный нож для термоэтикетки без подкладки •Отделитель 			
Пользовательский интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> •1 кнопка ВКЛ/ВЫКЛ •1 кнопка (Подача материала) •5 светодиодов (ВКЛ, ошибка, красящая лента, белый при нажатии клавиши связь с компьютером) 		<ul style="list-style-type: none"> •1 кнопка ВКЛ/ВЫКЛ •1 кнопка (Подача материала) • 1 светодиод (белый при нажатии клавиши) • 4,3-дюймовый TFT-LCD дисплей с разрешением 480 x 272 точек и емкостная сенсорная панель 	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> •8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов •Шрифт True Type (необходимо скачать файл для масштабирования) 			
1D штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen			
2D штрихкоды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Поворот текста	Шрифты и штрихкоды поддерживают поворот на 0, 90, 180, 270 градусов			
Программные языки	Поддержка TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL			
Ширина этикетки	20 ~ 118 мм			
Толщина этикетки	0,06 ~ 0,254 мм			
Диаметр втулки	25,4 мм			
Размер	190 мм (Ш) * 198.3 мм (В) * 280 мм (Г)			
Вес	2.3 кг			