

Технические характеристики 4–х дюймовой серии DH

Модель	DH240T		DH340T
Разрешение	8 тчк/мм (203 DPI)		12 тчк/мм (300 DPI)
Способ печати	Прямая термопечать		
Макс . скорость печати	203 мм (8") / сек		152 мм (6") / сек
Макс . ширина печати	108 мм (4.25")		105.7 мм (4.16")
Макс . длина печати	25,400 мм (1,000")		11,430 мм (450")
Корпус	Створка с двойными стенками из пластика		
Физические размеры	208 мм (Ш) x 170 мм (В) x 235 мм (Г)		8.19" (Ш) x 6.69" (В) x 9.25" (Г)
Вес	2.1 кг (4.63 фнт)		
Размер рулона этикеток	127 мм (5") НД		
Процессор	32-бит RISC CPU		
Память	• 128 Мб флэш-памяти • 128 Мб SDRAM • Устройство чтения карт памяти microSD для расширения флэш-памяти, макс. 512 Гб, только FAT32 и exFAT		
Интерфейс	• USB 2.0 • RS-232 • USB-хост • Внутренняя сеть Ethernet, 10/100 Мбит/с • Комбинированный модуль 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi с Bluetooth 5.0 (дилерская опция) • Bluetooth 5.0 (дилерская опция) • MFi Bluetooth 5.0 (заводская опция)		
Электропитание	Внешний универсальный импульсный блок питания • Вход: 100-240 В пер.т., 2.0 А, 50-60 Гц • Выход: 24 В пост.т., 3.75 А, 90 Вт		
Переключатель управления, кнопка, LED/LCD	• 1 выключатель питания • 1 кнопка управления подачей • 1 кнопка паузы		• 1 кнопка повторной печати • Цветной сенсорный дисплей 3.5", 480 x 320 пикселей
Датчики	• Передающий датчик зазора • Отражающий датчик черной метки (с регулировкой положения) • Датчик открытия головки		
Часы реального времени	Стандартно		
Встроенный шрифт	• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Механизм отображения Image® шрифтов True Type с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed • Юникодный шрифт True Type ARIALUNI.TTF		
Штрих – код	• Одномерный штрих-код Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128 subsets A.B.C, Codabar, чередующиеся 2 из 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF 14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENNN, PLANET, Код 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Двухмерный штрих-код TLC39, CODABLOCK F режим, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS штрих-код)		
Вращение шрифтов и штрих – кодов	0, 90, 180, 270 градусов		
Язык управления принтера	TSPL-EZD (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Тип носителя	Непрерывный, с высечками, черная метка, фальцованный, с надрезами (наружная намотка), носитель этикеток без подложки (для варианта без подложки)		
Ширина носителя	15 мм - 120 мм (0.59" - 4.72") (10 мм с адаптером)		
Толщина носителя	0.06 мм - 0.19 мм (2.36 дюймов - 7.48 дюймов)		
Диаметр сердечника носителя	25.4 мм - 38.1 мм (1" - 1.5")		
Длина этикетки	5 мм - 25,400 мм (0.20" - 1,000")		5 мм - 11,430 мм (0.20" - 450")
Условия окружающей среды	• Эксплуатация: От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F), 25% - 85% не конденсирующий • Хранение: От -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F), 10% - 90% не конденсирующий		
Правила техники безопасности	CB, FCC класс B, IC , CTUVUS, NOM, CE класс B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, KC, Energy Star 3.0		
Забота об окружающей среде	Соответствует требованиям RoHS, REACH, WEEE, China RoHS		
Дополнительные принадлежности	• Краткое руководство по началу работы • Кабель USB-порта		• Шнур питания • Внешний универсальный импульсный блок питания
Ограниченная гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше • Валик: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше		
Заводская опция	MFi Bluetooth 5.0		
Дилерская опция	• Модуль отслаивания • Гильотинный резак (полный и частичный рез) • Комбинированный модуль 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi с Bluetooth 5.0		• Модуль Bluetooth 5.0 • Этикетки без подложки с резак (полный рез) • Этикетки без подложки с отрыванием
Пользовательская опция	• Внешнее крепление рулона этикеток • Блок клавиатуры KP-200 Plus		

