

MINDEO

D70 – большой экран и высокое качество сканирования!

Промышленный терминал сбора данных Mindeo D70, разработанный специально для сложных условий работы на производствах, складах и в транспортно-логистических хабах, вобрал в себя все самые успешные технологические решения компании Mindeo.



Современный
высокопроизводительный
8-ядерный процессор 2,2 ГГц



Большой объем памяти
4ГБ (Опционально 6/8)
64 ГБ (Опционально 128/256/512)



Полный набор коммуникационных
возможностей



Клавиатура на 29, 38
и 52 клавиши



Мощный аккумулятор на 6700
мА·ч с «горячей заменой»



Android 14.0



Возможность выбора
сканирующего модуля Mindeo
ME5066 (SE4750, SE5500, EX30
опционально)



Cold Storage: возможность
работы при сильных минусовых
температурах от -30°C



Высшая степень защиты
от пыли и влаги



Защита от падений с высоты
2 метра

Аксессуары

Mindeo pistol grip D70
D70-GUN



Пистолетная рукоятка
Рукоятка с кнопкой сканирования

Mindeo single cradle desk D70
Cradle_D70



Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка



Физические характеристики

РАЗМЕРЫ(ВХШХГ)	212 × 75 × 32,5 мм
ВЕС	400 г (с батареей), 479 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – стандартная версия 444 г (с батареей), 523 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – морозостойкая версия
ДИСПЛЕЙ	4,3", WVGA с разрешением 800 × 480 пикс, поддержка работы в перчатках
ОКОШКО СКАНЕРА	Corning® Gorilla® Glass
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
ПОДСВЕТКА	450 нит, LED
ПИТАНИЕ	Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 6800 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – стандартная версия Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 6700 мА·ч литий-ионная батарея, с поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – морозостойкая версия
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	Micro SD до 512 Гб
КОННЕКТОРЫ	2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
SIM СЛОТЫ	1 × Nano SIM
PSAM (ОПЦИОНАЛЬНО)	1
УВЕДОМЛЕНИЯ	Звуковой сигнал, световой сигнал(индикатор системы, индикатор нагрева, индикатор сканирования), вибрация
СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet крэдл
ГОЛОС И АУДИО	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
КЛАВИАТУРА	Изолированная клавиатура с 38 клавишами, дополнительные клавиши сканирования на боковых панелях, 4 клавиши выхода из режима сна(клавиша включения, лицевая клавиша сканирования, боковые клавиши сканирования); 47 клавиш (опционально); 29 клавиш (опционально).
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ	USB 2.0 OTG - host/client (Type-C)

Эксплуатационные характеристики

ПРОЦЕССОР	MTK G99, 2x Arm Cortex-A76 до 2,2 ГГц, 6x Arm Cortex-A55 до 2,0 ГГц
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 14 GMS
ОЗУ	4 Гбайт LPDDR4X (Опционально 6 / 8 Гбайт)
ПЗУ	64 Гбайт UFS2.2 (Опционально 128 / 256 / 512 Гбайт)

Эксплуатационные условия

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -20°C до +60°C (стандартная версия) от -30°C до +50°C (морозостойкая версия), с подогреваемым дисплеем и окном сканера
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -40°C до +70°C
ВЛАЖНОСТЬ	от 5% до 95% без конденсации
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP68
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ	2 м (на бетонное покрытие), Тест в барабане: 1000 кувывков с 1 м (1000 ударов)
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД	Воздушный разряд +/- 15 кВ, прямой разряд +/- 8 кВ

Сбор данных

ДАТЧИКИ	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, инфракрасный датчик (опционально)
СКАНЕР	Mindeo ME5066 (SE4750, SE5500, EX30 опционально)
КАМЕРА	Фронтальная 5 Мп; основная 13 Мп, автофокус
NFC	High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire)

Беспроводная связь

WAN	TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA +: DL 42,2 Мбит/с / UL 11,5 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5)
СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE
GPS	GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
WI-FI	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с
БЕЗОПАСНОСТЬ И ШИФРОВАНИЕ	WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP: EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC, PWD,SIM,AKA
BLUETOOTH	Bluetooth 5.2, Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м

+7 (495) 645-38-55

Отдел продаж: support@scancity.ru | www.scancity.ru

ООО «СКАН СИТИ Экспресс», г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, оф. 326

