






# POSCENTER RW-4



Предназначен для использования с принтерами этикеток различного класса. Смотчик поддерживает двунаправленную намотку (вперед и назад) и регулировку скорости, которая синхронизируется со скоростью печати принтера.

-  Регулируемая скорость перемотки от 1 до 12 дюймов в секунду (IPS)
-  Долговечность и стабильность работы
-  Максимальная ширина этикетки до 120 мм
-  Максимальный внешний диаметр рулона до 230 мм
-  Прочный металлический корпус
-  Адаптируется под размеры втулок

## Технические характеристики

Скорость смотки	1-12 дюймов в сек (25,4-304,8 мм/сек)
Максимальная ширина носителя	120 мм
Максимальный внешний диаметр рулона	230 мм
Диаметр втулки	25-76 мм, возможна смотка без втулки
Тип смотки	Двунаправленная синхронизированная смотка, регулировка скорости смотки
Регулировка скорости	Бесступенчатая регулировка
Питание	Входное напряжение 100-240В, 50-60Гц переменного тока, выходное 24В 0,5-1А постоянного тока.
Габариты	318(Д) x 230(Ш) x 248(В)
Габариты упаковки	345(Д) x 275(Ш) x 300(В)
Вес	3,5 кг
Вес в упаковке	4,6 кг
Рабочие температуры	0°C...+45°C при относительной влажности 25-85%



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ



**POS**  
CENTER