

Характеристики принтера этикеток АТОЛ DT540

Разрешение печати	203 dpi 300 dpi
Метод печати	Термотрансферная печать
Скорость печати, мм/с	152 мм/с 127 мм/с
Ширина печати, мм	108 мм 106 мм
Длина печати, мм	1200 мм
Процессор	32-битный RISC CPU
Память	128 MB Flash / 64 MB RAM
Интерфейсы	USB Type-B, Ethernet Опционально: Wi-Fi, BT
Питание	AC: 100–240 В; DC: 9 В / 2 А
Панель управления	Две кнопки, LED-индикатор
Датчики	Зазора, красящей ленты, черной метки, открытия крышки, наличия бумаги
Языки команд	ZPL II, TSPL, EPL, DPL
Типы носителей	Лента с этикетками, рулонная бумага, с черной меткой, перфорированная
Ширина носителя, мм	20–118
Толщина носителя, мм	0,06–0,20
Диаметр втулки, мм	25,4/38
Диаметр рулона, мм	127
Условия эксплуатации	+5...+40 °C, 30–85% (без конденсата)
Условия хранения	-20...+50 °C, 10–90% (без конденсата)
Вес, кг	2,3
Габариты, мм	282 x 205 x 168
Печатаемые коды	1D: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN, UPC, GS1 DataBar, Code 11 и др. 2D: PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, Aztec