


POSCENTER SLIM 200



Тонкие электронные весы для использования в качестве самостоятельных торговых, фасовочных и прикассовых весов, а также для встройки в КСО, столы и кассовые боксы, высота корпуса всего 50 мм.



Определение массы взвешиваемого товара



Определение массы товара с учетом тары



Многократное тарирование



Установка нуля автоматически и вручную



Подключаются к ПК с операционными системами Windows, Linux, Android



Поддержка протокола POS2

Технические характеристики

Модель весов	POSCENTER Slim 200
Габариты платформы	300 мм x 200 мм
Габариты весов	300 мм x 200 мм x 50 мм
Дискретность версии 3-0,5.1	0,5 г (от 0,01 до 1,5 кг) / 1 г (от 1,5 кг до 3 кг)
Дискретность версии 6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг) / 2 г (от 3 кг до 6 кг)
Дискретность версии 15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг) / 5 г (от 6 кг до 15 кг)
Min-Max предел взвешивания	0,01 кг - 3 кг (для 3-0,5.1) / 0,02 кг - 6 кг (для 6-1.2) / 0,04 кг - 15 кг (для 15-2.5)
Интерфейсы подключения	USB или RS, USB
Максимальная масса тары, кг	(0-80)% от НПВ
Тип дисплея оператора	LCD с подсветкой
Тип клавиатуры	Механическая
Питание, сетевой адаптер	50 ГЦ/220 В
Диапазон рабочих температур	-10°C..+40°C
Вес весов	5,5 кг

Преимущества:

- Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке
- Повышенная надёжность micro USB разъёма: существенно уменьшен риск повреждения при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате
- Режим «Переподключение USB-соединения» активируется кнопкой «0» при выключении устройства, что позволяет восстановить связь после разрыва соединения
- Режим «Автоматическая перезагрузка USB-соединения» автоматически следит за стабильной работой USB и восстанавливает соединение при сбое передачи данных между весами и компьютером
- Широкий выбор модификаций, адаптированных под любые форматы бизнеса
- Открытый протокол обмена для интеграции весов
- Удобство контроля целостности пломбы весов. Пломба размещена под металлической чашей весов, тогда как ранее размещалась на дне корпуса.



Дополнительные опции к весам:

- Кабель дисплея может быть увеличен до 2-х метров
- Могут поставляться с выносным дисплеем POScenter ДП2
- Могут поставляться без дисплея для встройки в КСО, столы и кассовые боксы



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER