NOTA

POS-терминал

ATO/ Heo 16 vPro

Современный бюджетный моноблок с производительным процессором Intel N97 для выгодного переоснащения точек продаж, удобства апгрейда и сервиса. Отлично подойдет магазину у дома, салону красоты, кофейне, ресторану, химчистке, торговому островку в ТЦ.





Моноблок с регулировкой высоты и наклона экрана в стильном металлическом корпусе. Впишется в любую кассовую зону. Быстрая работа с современным кассовым и прикладным ПО.

Преимущества:

- Оптимизированная цена устройства без ущерба качеству, надежности и презентабельному виду. Дополнительные опции позволяют оснастить любое современное APM в ритейле и HoReCa.
- 2. Высокая производительность для решения сложных задач в сегменте малого и среднего бизнеса. Процессор Intel N97 позволит без зависаний работать в популярных кассовых программах.
- з. Долгий срок службы и низкая стоимость владения. Устройство хорошо охлаждается без принудительной вентиляции, при этом отлично защищено от пыли и влаги.
- 4. Удобно работать в 1С: экран адаптирован для просмотра графического интерфейса со множеством столбцов.

Подробнее



POS-терминал

ATO/ Heo 16 vPro



Подключайте любое периферийное оборудование!

7 USB-портов и другие интерфейсы позволят подключить: фискальный регистратор и банковский терминал, сканер штрихкодов и дисплей покупателя, электронные весы, ключи защиты кассового ПО и многое другое.



Адаптируйте решение под свои задачи!

Вы можете дооснастить моноблок дополнительным рекламным монитором, считывателем магнитных карт, а также быстро увеличить оперативную память и заменить SSD-накопитель на диск большего объёма.

Поддерживаемое программное обеспечение:



1 Frontol 6 r_keeper











Технические характеристики:

Модель	АТОЛ Heo 16, версия I	АТОЛ Нео 16, версия Рго	
Процессор	Intel N97, 2.0 ГГц – 3.6	Intel N97, 2.0 ГГц – 3.6 ГГц, 6 МБ кэш L2; 5911 баллов	
Оперативная память	8 ГБ DDR4 (опционал	8 ГБ DDR4 (опционально 16 или 32 ГБ)	
Накопитель данных	128 ГБ SSD M.2 (опци	128 ГБ SSD M.2 (опционально до 1 ТБ)	
Интерфейсные порты	RJ50-to-COM), 1 × Eth	7 × USB (4 × USB 2.0 и 3 × USB 3.0), 2 × RS-232 (переходник RJ50-to-COM), 1 × Ethernet (1 Gbit/s LAN), 1 × HDMI, EDP (только для подключения 2-го монитора), AUX, DC-in	
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 5 (dual mode - 2	Wi-Fi 5 (dual mode - 2.4G, 5G), Bluetooth	
Питание	Внешний адаптер пита	Внешний адаптер питания 12 В/5 А (60 Вт)	
Тип экрана	Сенсорный проекцион (эквивалент IP54)	Сенсорный проекционно-емкостный, пыле- и влагозащищенный (эквивалент IP54)	
Диагональ и разрешение	15,6", 1920 × 1080, IF	15,6", 1920 × 1080, IPS LCD, 250 nit	
Температурный режим	0+40 °C	0+40 °C	
Габариты, мм (ш × в × г)	370 × 305 × 194	370 × 305 × 194	
Вес, кг	3,72	3,72	
Цвет	Черный	Черный	
Гарантия	18 месяцев	18 месяцев	
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux		
Варианты монтажа	•	Настольная установка или крепление на стену при помощи VESA кронштейна (приобретается отдельно)	
Дополнительные опции	Дополнительный монитор 15,6", ридер магнитных карт на 1-2-3 дорожки		
,	Ф. И. О.:	Адрес:	
Компания	Должность:	Телефон:	
	Email:	www:	

