

Технические характеристики термопринтера этикеток SPACE X-22DT KingKong

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Метод печати	прямая термопечать
Максимальная скорость печати	101 мм/с
Максимальная ширина печати	56 мм
Максимальная длина печати	105 мм
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ	
Ширина носителя	20~60 мм
Толщина носителя	0.06~0.08мм
Диаметр втулки носителя	25~ 80 мм
Длина этикетки	10 ~105 мм
Диаметр рулона	макс. 80 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА	
Печатающий механизм	ROHM (Япония)
Память	576 Кбайт флэш-памяти / 256 Кбайт DRAM
Интерфейсы	USB, Ethernet, RJ11; Bluetooth (опция, устанавливается в заводских условиях)
Датчики	датчик конца ленты / датчик открытой крышки / датчик зазора
Ресурс печати	50 км
Драйверы	Windows / Linux / Mac
SDK	iOS / Android / Windows
Язык	TSPL, ESC/POS
ШТРИХ-КОДЫ	
Линейные штрих-коды (1D)	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A 5, UPCA UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Двухмерные штрих-коды (2D)	QR code
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (Д x Ш x В)	90,3мм x 133,8мм x 127 мм
Вес	0,71 кг
ПИТАНИЕ	
На входе	100-240V 50 / 60H
На выходе	DC 12V/3A
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Условия эксплуатации	0~45°C, влажность 10~80%
Условия хранения	-10~60 °C, при относительной влажности 10~90%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
<ul style="list-style-type: none"> • USB-Flash-накопитель с программным обеспечением для дизайна этикеток и драйвером • краткое руководство пользователя • USB-кабель • кабель питания • внешний блок питания 	
Гарантия на принтер 12 месяцев Гарантия на печатающий механизм 3 месяца	