

# **GoDEX** G500 / G530 ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА




НАДЕЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

РАБОТАЕТ С 1С  
ЛЮБЫХ ВЕРСИЙ

TWIN-SENSOR  
ДЛЯ ШИРОКОГО  
СПЕКТРА ЭТИКЕТОК

ДЕРЖАТЕЛЬ  
ЭТИКЕТОК  
БОЛЬШОГО  
ДИАМЕТРА

**GoLabel II**  
Label design software



GoDEX

## **GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)**

ПО для создания этикеток  
Дружественный интерфейс: легко создавать,  
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

## G500 / G530 ПРИНТЕР ОФИСНОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	G500	G530
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термопечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	до 5 дюймов/сек (127 мм/сек)	до 4 дюймов/сек (102 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 68" (1727 мм)	Мин. 0.16" (4 мм), Макс. 30" (762 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 300 м ширина от 30 до 110 мм втулка 1" (25.4 мм) намотка out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	16 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 Мб доступно пользователю)	
ИНТЕРФЕЙСЫ	G500U / G530U: USB 2.0 G500UES / G530UES: USB 2.0, RS-232, Ethernet	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	два двухцветных светодиода Функциональная клавиша: ПОДАЧА, кнопка калибровки	
ГАБАРИТЫ	285 x 171 x 226 мм (Д x В x Ш)	
ВЕС	2,5 кг	
ОПЦИИ	внешний держатель, отрезчик, отделитель	