



ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ

Вакуумные упаковщики PACKVAC – простые и неприхотливые в эксплуатации аппараты с низкой ценой. Область применения – упаковка продуктов (как пищевых, так и непищевых) в вакуумные пакеты в небольших цехах и на предприятиях общественного питания.

Ориентировочная производительность – до 500 кг продукции в смену. Удобная конструкция камеры и нагревательных элементов облегчает процесс очистки и санитарной обработки. Простота настройки вакуумирования и запайки; светодиодная индикация при работе с вакуумным упаковщиком. Удивительно низкий уровень шума при работе.



- Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- Интуитивный интерфейс управления
- Кнопка аварийной остановки
- Одинарный сварной шов шириной 8 мм
- Низкое электропотребление
- Дополнительный комплект запасных частей (нагревательный элемент, уплотнения, масло)
- Вставки для уменьшения объема рабочей камеры (опционально)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	VM-250	VM-260	VM-300	VM	VM-350
Материал: корпуса камеры			нержавеющая сталь AISI210 нержавеющая сталь AISI304		
Производительность насоса, м ³ /ч	4	4	8	8	10
Продолжительность цикла*, с	25-35	20-30	25-35	20-30	30-40
Запаечная планка, мм	250	250	300	250	350
Мощность, кВт	0,28	0,28	0,35	0,37	0,37
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Габариты камеры, мм	250×290×75(90)	250×290×75(90)	300×340×75(105)		350×370×75(105)
Габариты общие, мм	370×500×340	370×500×340	430×530×410	370×500×340	530×560×460
Вес, кг	28	31,5	34	31,5	41

* при условии использования вставок для вакуумной камеры