

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ запайщиков пакетов CAS CNI

Модель *	CNI-300\2\5\10	CNI-450\2\5\10	CNI-600\2\5\10	CNI-800\2\5
Длина сварного шва, мм	300	450	600	800
Ширина шва, мм	2; 5; 10	2; 5; 10	2; 5; 10	2; 5
Кол-во нагр. элементов, шт	1			
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт	2800			
Электропитание	Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц			
Масса, кг	11,6	13,0	19,9	20,8
Габариты, мм.	220x 470x 460	220x 600x 470	220x 750x 470	220x 950x 500
Артикул товара	CNI-300/2: OZ0CZ5304GCI0503 CNI-300/5: OZ0CZ5304GCI0505 CNI-300/10: OZ0CZ5304GCI0504	CNI-450/2: OZ0CZ5454GCI0504 CNI-450/5: OZ0CZ5454GCI0502 CNI-450/5W: OZ0CZ5454GCI0505 CNI-450/10: OZ0CZ5454GCI0506	CNI-600/2: OZ0CZ5604GCI0504 CNI-600/5: OZ0CZ5604GCI0505 CNI-600/5W: OZ0CZ5604GCI0503 CNI-600/10: OZ0CZ5604GCI0502	CNI-800/2: OZ0CZ5804GCI0501 CNI-800/5: OZ0CZ5804GCI0502

* W - версия с двумя нагревательными элементами